

CV-CC1800 系列

後照 / AVM型車用攝影機



- 簡易安裝
- 低功耗
- 高解析影像感知晶片
- IR照射距離達6公尺以上
- 防水等級IP68 / IP69K
- 低照可達0.1 Lux以下
- 防震設計

規格

產品型號	CV-CC180S	CV-CC1800	CV-CC1806	CV-CC180H	CV-CC180FH
感光原件	Sony 1/3"	Pixelplus 1/3"	Sony 1/3.2"	Sony 1/3"	Sony 1/2.9"
有效像數	1305(H) × 977(V) approx. 1.3M pixels	756(H) × 504(V)	1297(H) × 977(V) approx. 1.27M pixels	1305(H) × 977(V) approx. 1.27M pixels	1985(H) × 1105(V) approx. 2.19M pixels
動態範圍	-	62.9 dB	-	-	-
信噪比	50 dB	47.1 dB	-	50 dB	-
寬動態(WDR)	Yes	No	DWDR	Yes	-
AHD版本	-			AHD2.0	
信號同步	Internal Sync.				
信號規格	NTSC / PAL			AHD2.0	
解析度	700 TV Line	600 TV Line	700 TV Line	720P	1080P
輸出頻率	Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm				
鏡頭光圈	1.85mm / F2.0				
鏡頭解析度	1.3M / 2M				
鏡頭視角範圍 (FOV)	H:184° V:91° D:184°		H:174° V:110° D:184°	H:184° V:91° D:184°	
紅外線投射距離	≦6M				
麥克風	選配				
鏡/正向	手動			No	手動
魚眼校正	出廠預設	No	出廠預設		
輸入電源	DC12V ± 10%				
消耗功率	3W(MAX)				
工作溫度	-20 to 70°C				
保存溫度	-40 to 85°C				
防水等級	IP68 / IP69K				
防暴等級	NA				
防震等級	ISO16750-3 4.1.3.2.3				
尺寸	66(寬) × 44(高) × 49(深)mm				
重量	淨重: 252g 毛重: 286g				
接頭規格	6 pin mini-din				

