

CV-CC2111 系列

側照型攝影機



- 簡易安裝
- 防震設計
- 小型化
- 低功耗
- 高畫質影像感知晶片
- IR照射距離7公尺
- 防水等級IP68 / IP69K
- 低照可達0.1 Lux以下

規格

產品型號	CV-CC2111	CV-CC2116	CV-CC211H
感光原件	Pixelplus 1/3"	Sony 1/3.2"	1/3"
有效像數	756(H) x 504(V)	1297(H) x 977(V) approx. 1.27Mpixels	1280(H) x 960(V) approx. 1.27Mpixels
動態範圍	62.9 dB	-	82 dB
信噪比	47.1 dB	50 dB	44 dB
寬動態(WDR)	No	DWDR	
AHD版本	-		AHD2.0
信號同步	Internal Sync.		
信號規格	NTSC / PAL		AHD2.0
解析度	600 TV Line	700 TV Line	720P
輸出頻率	Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm		
鏡頭光圈	3.6mm / F2.0		
鏡頭解析度	3M		
鏡頭視角範圍 (FOV)	V:56.2° H:75° D:93.7°		V:46.2° H:75° D:83.7°
紅外燈投射距離	≤7M		
麥克風	選配		
鏡/正向	出廠預設		
魚眼校正	No		
輸入電源	DC12V ± 10%		
消耗功率	2.4W(MAX)		
工作溫度	-20 to 70°C		
保存溫度	-40 to 85°C		
防水等級	IP68 / IP69K		
防震等級	ISO16750-3 4.1.3.2.3		
尺寸	98.4(寬) x 67(高) x 54.2(深)mm		
重量			
接頭規格	6 pin mini-din		

